

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Марка раздела	Наименование	Примечание
1	2	3
АР	Архитектурно-планировочные решения.	
КС	Конструкции строительные	

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА МАРКИ АР.

Марка раздела	Наименование	Примечание
1	2	3
АР-1	Общие данные.	АР
АР-2	Схема генплана	-//-
АР-3	План благоустройства	-//-
АР-4	План на отм. 0,000.	-//-
АР-5	План на отм. +3,800.	-//-
АР-6	Разбивочный план на отм. 0,000.	-//-
АР-7	Разбивочный план на отм. +3.800	-//-
АР-8	План кровли.	-//-
АР-9	Разрез 1-1. Разрез 2-2	-//-
АР-10	Разрез 3-3	-//-
АР-11	Разрез 4-4	-//-
АР-12	Фасад 1-4	-//-
АР-13	Фасад А-В	-//-
АР-14	Фасад 4-1.	-//-
АР-15	Фасад В-А.	-//-
АР-16	Спецификации	-//-

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Данный комплект разработан на основании задания Заказчика и с учетом требований действующих норм и правил.
2. Проектируемый объект: жилой дом – двухэтажный, без подвала, сложной в плане формы.
3. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа.
4. Стены здания жилого дома – из газосиликатных блоков, толщиной 400мм. Внутренние перегородки кирпичные, толщиной 120мм.
- Отделка стен – фасадная декор. штукатурка.
- Крыша жилого дома – односкатная, покрытие кровли цементно-песчаная черепица.
- Водосток – наружный, организованный по желобам и трубам.
- Оконные блоки – металлопластиковые, с трехкамерным стеклопакетом.
- Дверные блоки – деревянные.
5. Для крепления дверных блоков в кладке заложить деревянные антисептированные пробки 60х120х120 мм, не менее 2–х по высоте с каждой стороны проема.
6. При защите строительных конструкций от коррозии руководствоваться СНиП 3.04.03–85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”.
7. Вдоль стен проектируемого объекта выполнить отмостку шириной 1 м по бетонному основанию.
8. Производство строительных работ вести в соответствии с требованиями СНиП III–4–80* “Техника безопасности в строительстве” и СНиП 3.01.01–85 “Организация, производство и премка работ”.
9. Проект разработан для производства работ в теплое время года (от 5 С до 20 С). При производстве работ в зимнее время следует соблюдать соответствующие пункты глав СНиП 3.03.01–87 “Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства работ”.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Площадь застройки жилого дома.	М²	<u>236,16</u>
2	Общая площадь жилого дома.	М²	<u>199,53</u>

						-АР			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
							ЭП	1	16